



СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА С РЕЗИСТИВНЫМ ЭКРАНОМ



ОП210 на optimusdrive.ru

- Быстрая реакция на нажатие
- Обновленный мощный процессор
- Увеличенный объем памяти
- Поддержка тегов Codesys
- Поддержка VNC (VNC — бесплатная система удалённого доступа к интерфейсу устройства). Позволяет организовать систему мониторинга и управления на телефоне, планшете или ПК
- Русскоязычное ПО
- Поддержка макросов на языке программирования C



0~55°C

Модель	ОТР210-043Е	ОТР210-070Е	ОТР210-101Е	ОТР210-156Е
Экран	4,3" 16:9	7" 16:9	10,1" 16:9	15,6" 16:9
Разрешение	800x480	1024x600	1024x600	1920x1080
Цветность	16 бит	24 бит		16 бит
Тип сенсора	4-х проводной резистивный			
ЦПУ	2-х ядерный ARM Cortex-A71 1 ГГц			ARM Cortex-A81 1 ГГц
Память	128 Мб Flash + 128 Мб DDR3	4 Гб eMMC + 256 Мб DDR3		256 Гб FLASH + 512 Мб DDR3
EtherNet	1x10M/100M			
SD карта	—			Micro SD (TF)
USB-порты	USB Type-C OTG (Host/Slave)	1*USB-C Slave, 1xUSB-A Host		
Загрузка программы	USB-порт	USB-порт/Ethernet		
Последовательные порты	COM1 (RS-232/RS-485/RS-422), COM2 (RS-485), COM3 (RS-232)			COM1/COM3 (RS-232/RS-485/RS-422), COM2 (RS-485/RS-422)
Корпус	Промышленный пластик			Алюминиевый сплав



СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА С ЕМКОСТНЫМ ЭКРАНОМ



ОТР210 на optimusdrive.ru

- Multitouch — Поддержка многоточечного касания для жестового управления изображением на экране
- Взаимодействие с помощью интуитивно понятных жестов, касаний и пролистываний (свайпов)
- Яркий экран с повышенной резкостью изображения и большим углом обзора
- Горизонтальный или вертикальный монтаж
- Экран с защитой от царапин
- Возможность установки за защитным стеклом
- Поддержка тегов Codesys
- Поддержка VNC (VNC — бесплатная система удалённого доступа к интерфейсу устройства). Позволяет организовать систему мониторинга и управления на телефоне, планшете или ПК
- Русскоязычное ПО
- Поддержка макросов на языке программирования C



Модель	ОТР210-070МЕ	ОТР210-101МЕ
Экран	7" 16:9	9.7" 4:3
Разрешение	1024x600	1024x768
Цветность	24 бит	
ЦПУ	2-х ядерный ARM Cortex-A71 1 ГГц	
Память	4 Гб eMMC + 256 Мб	
EtherNet	1x10M/100M адаптивный	
SD карта	Да	
USB-порты	1*USB Slave 2.0, 1*USB Host	
Загрузка программы	USB-порт/U-диск/Ethernet	
Последовательные порты	COM1 (RS-232/RS-485/RS-422), COM2/COM4 (RS-485), COM3 (RS-232)	