

Коммутаторы EtherCAT серия JS



- Промышленное исполнение
- Антистатический корпус
- Поддержка горячей замены
- Быстрое самовосстановление
- Адаптивная скорость
- Быстрый отклик
- Защита от перенапряжения
- Защита от электромагнитных помех

Технические характеристики

Модель	SC5-JC04	SC5-JC06-V
Функционал	Обеспечение EtherCAT-соединения	
Способ передачи данных	Экранированный Ethernet/EtherCAT-кабель	
Сетевой интерфейс	4 x RJ45	6 x RJ45
Расстояние подключения	Максимальное расстояние 100 м (100BASE-TX)	
Сетевой протокол	EtherCAT	
Распределенные часы	Поддерживаются	
Задержка	Примерно 1 мкс на порт	
Скорость передачи данных	100 Мбит/с	
Клеммы питания	Клеммы подключения источника питания +, -, PE	
Источник питания	24 (18~30) В постоянного тока	
Потребляемый ток	110 мА	
Масса	240 г	300 г
Габариты (ВхШхГ)	30 x 96 x 102 мм	50 x 96 x 102 мм
Способ монтажа	Стандартная DIN-рейка 35 мм	
Рабочая температура	0~+55 °C	
Рабочая влажность	До 95% относительной влажности, без конденсата	
Уровень защиты	IP20	